AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór ręczny suwakowy 3/2 G1/2, wersja bezpieczna, z zabezp.



Numer artykułu SKU: HS12SI

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory suwakowe 3/2 to zawory ręczne. Zamknięcie lub otwarcie przepływu następuje po przesunięciu tulejki. Zawór odpowietrza układ po jego przesterowaniu

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: mosiądz niklowany, tuleja przesuwna: aluminium anodowane, uszczelka: NBR, bez silikonu

Zakres temperatur: -10°C do +80°C

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	wersja bezpieczna: w stanie otwarcia i zamkniecia
Sposób sterowania	ręczny
DN	16 mm
L	62 mm
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	HS12SI
EAN-13	4050571364755

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:26