



Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi Compact, mikroprzelacznik



Numer artykułu SKU:
KHPENDMC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Opis produktu

Materialy:

obudowa: PA, pokrywa: Lexan 143 R, wałek mechanizmu sterującego: POM, uszczelki: NBR, brak metalowych części

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Stopień ochrony: IP 67

Wymiary przyłączeniowe:

Pasuje do układów otworów 80 x 30 i 130 x 30 (**nie pasuje do napędów o rozmiarze 1 i 2**), zmienne ustawienie wysokości wałów 20, 30, 40 i 50 mm

Zalety:

- dobrze widoczne wskazanie położenia CZERWONY / ZIELONY,
- wskazanie na układzie nawierceń zaworu kulowego można łatwo porównać (T, L)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,45 kg
Moc przełączania	4 V DC do 250 V AC / 1 mA do 5 A
Typ przełącznika	przełącznik mikro
Funkcja przełączania	2 zestyki przełączne

Nr kat.	KHPENDMC
EAN-13	4050571427580

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:02