



Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi Compact, czujnik indukcyjny



Numer artykułu SKU:
KHPENDIC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Opis produktu

Materialy:

obudowa: PA, pokrywa: Lexan 143 R, wałek mechanizmu sterującego: POM, uszczelki: NBR, brak metalowych części

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Stopień ochrony: IP 67

Wymiary przyłączeniowe:

Pasuje do układów otworów 80 x 30 i 130 x 30 (**nie pasuje do napędów o rozmiarze 1 i 2**), zmienne ustawienie wysokości wałów 20, 30, 40 i 50 mm

Zalety:

- dobrze widoczne wskazanie położenia CZERWONY / ZIELONY,
- wskazanie na układzie nawierceń zaworu kulowego można łatwo porównać (T, L)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,43 kg
Moc przełączania	10 do 30 V / 100 mA
Typ przełącznika	czujnik indukcyjny
Funkcja przełączania	2 styki zwierne (PNP)

Nr kat.	KHPENDIC
EAN-13	4050571427559

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:07