



## Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi Compact, czujnik Namur



Numer artykułu SKU:  
**KHPENDEX**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Opis produktu

Materialy:

obudowa: PA, pokrywa: Lexan 143 R, wałek mechanizmu sterującego: POM, uszczelki: NBR, brak metalowych części

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Stopień ochrony: IP 67

Wymiary przyłączeniowe:

Pasuje do układów otworów 80 x 30 i 130 x 30 (**nie pasuje do napędów o rozmiarze 1 i 2**), zmienne ustawienie wysokości wałów 20, 30, 40 i 50 mm

Zalety:

- dobrze widoczne wskazanie położenia CZERWONY / ZIELONY,
- wskazanie na układzie nawierceń zaworu kulowego można łatwo porównać (T, L)

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,46 kg
<b>Moc przełączania</b>	8 V DC, I < 1 mA (3 mA bez tłumienia)
<b>Typ przełącznika</b>	czujnik NAMUR
<b>Funkcja przełączania</b>	2 styki zwierne (PNP)
<b>ATEX</b>	Ex II2G Ex ia IIB T6

<b>Nr kat.</b>	KHPENDEX
<b>EAN-13</b>	4050571427535

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:26