Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi Compact, czujnik Namur



Numer artykułu SKU: KHPENDEX

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Opis produktu

Materialy:
obudowa: PA, pokrywa: Lexan 143 R, wałek mechanizmu sterującego: POM, uszczelki: NBR, brak metalowych części

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Stopien ochrony: IP 67

Wymiary przyłączeniowe:
Pasuje do układów otworów 80 x 30 i 130 x 30 **(nie pasuje do napędów o rozmiarze 1 i 2)**, zmienne ustawienie wysokości wałów 20, 30, 40 i 50 mm

Zalety:

- dobrze widoczne wskazanie polozenia CZERWONY / ZIELONY,
- wskazanie na ukladzie nawierceń zaworu kulowego można łatwo porównać (T, L)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,46 kg
Moc przełączania	8 V DC, I < 1 mA (3 mA bez tłumienia)
Typ przełącznika	czujnik NAMUR
Funkcja przełączania	2 styki zwierne (PNP)
ATEX	Ex II2G Ex ia IIB T6

Nr kat.	KHPENDEX
EAN-13	4050571427535

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 15:08