Skrzynka z czujnikami NAMUR do napędów pneumatycznych, Classic



Numer artykułu SKU: KHPENDX

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
Obudowa: PA6, pokrywa: poliwęglan, wałek mechanizmu sterujacego: PA6, uszczelki: EPDM i NBR, mostek montażowy: PA6, śruby: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur: -20°C do maks. +80°C

Stopień ochrony: IP 67

Wymiary przyłączeniowe:
Pasuje do otworów 50 x 25, 80 x 30 i 130 x 30, wysokość wału regulowana między 20 a 30 mm, pasuje do wszystkich popularnych napędów,
nie pasuje do napędów **PDD 050 i PDE 050**

Uwaga:
Przy montażu na napędach o wielkości 1 w połączeniu z zaworem Namur trzeba ewentualnie zamontowac płytę dystansową (DR NAMUR DIS 6) pomiędzy zaworem a napędem

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,3 kg
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Moc przełączania	8 V DC, I < 1 mA (3 mA bez tłumienia)
Typ przełącznika	czujnik NAMUR
Funkcja przełączania	2 styki zwierne (PNP)
ATEX	Ex II2G EEx ia IIC T6
Stopień ochrony IP	IP 67

Nr kat.	KHPENDX
EAN-13	4050571427603

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 15:08