AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy PVC z napędem pneumatycznym, Rp 3/4"(GW), dwustronnego działania, uszcz



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

Numer artykułu SKU: KH34PVCEPP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy

Materiały:
korpus: PCW-U, mostek: PP, uszczelki: EPDM lub FPM, gniazdo kuli: PTFE

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

Obszar zastosowania: przemysł, uzdatnianie wody i wodociągi

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa - aluminium eloksalowane, zębatka i tłok - aluminium, pokrywa - żywica acetalowa, uszczelki - NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

Uwaga: Zawór nie nadaję się do sprężonego powietrza i gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	Rp
Uwaga	gwint wewnętrzny, uszczelka EPDM
Przepływ	380 l/min
Długość montażowa zaworu kulowego	101 mm
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	20 mm
PN	0 do 16 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Funkcja dla zaworów z napędem	dwustronnego działania

Nr kat.	KH34PVCEPP
EAN-13	4050571420635

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:55