



## Zawór kulowy PVC z napędem pneumatycznym, Rp 3/4"(GW), zamykany sprężyną, EPDM - KÖLY Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

**Numer artykułu SKU:  
KH34PVCEPPFS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



KÖLY Deutschland

### OPIS PRODUKTU

#### Zawór kulowy

##### Materiały:

korpus: PCW-U, mostek: PP, uszczelki: EPDM lub FPM, gniazdo kuli: PTFE

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

Obszar zastosowania: przemysł, uzdatnianie wody i wodociągi

##### Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa - aluminium eloksalowane, zębatka i tłok - aluminium, pokrywa - żywica acetalowa, uszczelki - NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - V

**Uwaga:** Zawór nie nadaje się do sprężonego powietrza i gazów pod ciśnieniem!

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	1 kg
<b>Gwint</b>	3/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	Rp
<b>Uwaga</b>	gwint wewnętrzny, uszczelka EPDM
<b>Przepływ</b>	380 l/min
<b>Długość montażowa zaworu kulowego</b>	101 mm
<b>Sposób sterowania</b>	pneumatyczny
<b>DN</b>	20 mm
<b>PN</b>	0 do 16 bar
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór gwintowany
<b>Funkcja dla zaworów z napędem</b>	zamykany sprężyną

<b>Nr kat.</b>	KH34PVCEPPFS
<b>EAN-13</b>	4050571420659

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:34