AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy PVC z napędem pneumatycznym, Rp 1-1/2"(GW), zamykany sprężyną, EPDM - KOLY Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

## Numer artykułu SKU: KH112PVCEPPFS

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

### Zawór kulowy

Materiały:
korpus: PCW-U, mostek: PP, uszczelki: EPDM lub FPM, gniazdo kuli:  PTFE

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

Obszar zastosowania: przemysł, uzdatnianie wody i wodociągi

**Napęd obrotowy:**

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa - aluminium eloksalowane, zębatka i tłok - aluminium, pokrywa - żywica acetalowa, uszczelki - NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

**Uwaga:** Zawór nie nadaję się do sprężonego powietrza i gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2,4 kg |
| **Gwint** | 1-1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | Rp |
| **Uwaga** | gwint wewnętrzny, uszczelka EPDM |
| **Przepływ** | 1700 l/min |
| **Długość montażowa zaworu kulowego** | 149 mm |
| **Sposób sterowania** | pneumatyczny |
| **DN** | 40 mm |
| **PN** | 0 do 16 bar |
| **Sposób podłączenia** | zawór gwintowany |
| **Funkcja dla zaworów z napędem** | zamykany sprężyną |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KH112PVCEPPFS |
| **EAN-13** | 4050571406974 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 09:01