



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przepustnica międzykołnierzowa ręczna, DN300/PN10 GG25/stal nierdzewna/EPDM



**Numer artykułu SKU:**  
**KLZ300/16ABA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN - od DN25 do DN 300
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG

#### Materiały:

Obudowa: GGG40 z powłoka epoksydowa - oznaczenie B, stal nierdzewna - oznaczenie C

Dysk: GGG40 z powłoka epoksydowa - oznaczenie A, stal nierdzewna - oznaczenie B

Uszczelnienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) - oznaczenie A, NBR (+5°C do maks. +85°C) - oznaczenie B, FKM (+5°C do maks. +180°C) - oznaczenie C

Zatraskowa dźwignia ręczna: Odlew aluminiowy

Opcja wykonania: przekładnia z kołem recznym - oznaczenie G

#### Medium robocze:

gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

#### Długości wbudowania:

DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

## DANE TECHNICZNE

|                                                |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                           | 28 kg                                                                                                                                         |
| Zakres temperatury                             | -10 do +110 °C                                                                                                                                |
| Złącze kołnierzowe                             | DN300-PN16 (DIN/EN)                                                                                                                           |
| Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)     | 10 bar                                                                                                                                        |
| Tworzywo obudowy                               | GG25                                                                                                                                          |
| Tworzywo podkładki                             | stal szlachetna                                                                                                                               |
| Tworzywo kołnierza                             | EPDM                                                                                                                                          |
| Obszary zastosowania                           | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| Uruchamianie                                   | uchwytem standardowym                                                                                                                         |
| Długość montażowa                              | 78 mm                                                                                                                                         |
| DN                                             | 300 mm                                                                                                                                        |
| Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 16 bar                                                                                                                                        |
| Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)  | 8 bar                                                                                                                                         |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KLZ300/16ABA  |
| EAN-13  | 4050571437589 |