AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN125/PN16 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/NBR



Numer artykułu SKU: KLA125/16BBB-KU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN - od DN25 do DN 300
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG

Materiały:

Obudowa: GGG40 z powloka epoksydowa - **oznaczenie B**, stal nierdzewna - **oznaczenie C**
Dysk: GGG40 z powloka epoksydowa -**oznaczenie A**, stal nierdzewna - **oznaczenie B**
Uszczelenienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) - **oznaczenie A**, NBR (+5°C do maks. +85°C) - **oznaczenie B**, FKM (+5°C do maks. +180°C) -**oznaczenie C**
Zatrzaskowa dźwignia ręczna: Odlew aluminiowy

Opcja wykonania: przekladnia z kołem recznym - **oznaczenie G**

Medium robocze:
gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

Długości wbudowania:
DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	maks. 16 Bar
Zakres temperatury	+5 do +85 °C
Wykonanie	Zlacze kolnierzowe, dzwignia reczna z blokada z materialu ko
Ciężar	9 KG
Złącze kołnierzowe	PN 16
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 Bar
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	NBR
Długość montażowa	56 MM

Nr kat.	KLA125/16BBB-KU
EAN-13	4050571429751

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:49