Przepustnica międzykołnierzowa ręczna, DN65-PN16 (DIN) GGG40/powłoka epoksydowa GGG40/NBR



Wersja WAFER

Wersja LUG

Numer artykułu SKU: KLA65/16BAB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN - od DN25 do DN 300
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG

Materiały:

Obudowa: GGG40 z powloka epoksydowa - **oznaczenie B**, stal nierdzewna - **oznaczenie C**
Dysk: GGG40 z powloka epoksydowa -**oznaczenie A**, stal nierdzewna - **oznaczenie B**
Uszczelenienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) - **oznaczenie A**, NBR (+5°C do maks. +85°C) - **oznaczenie B**, FKM (+5°C do maks. +180°C) -**oznaczenie C**
Zatrzaskowa dźwignia ręczna: Odlew aluminiowy

Opcja wykonania: przekladnia z kołem recznym - **oznaczenie G**

Medium robocze:
gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

Długości wbudowania:
DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

DANE TECHNICZNE

Waga	4,3 kg
Zakres temperatury	5 do 85 °C
Wykonanie	klapa kołnierzowa
Złącze kołnierzowe	DN65-PN16 (DIN)
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	z powłoką epoksydowa GGG40
Tworzywo kołnierza	NBR
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
Uruchamianie	uchwyt standardowy
Długość montażowa	46 mm
DN	65 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar

Nr kat.	KLA65/16BAB

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:29