# Przepustnica międzykołnierzowa ręczna, DN300/PN16 (DIN/EN) GGG40/powłoka epoksydowa GGG40/NBR



Wersja WAFER



Wersja LUG

## Numer artykułu SKU: KLZ300/16BAB

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN - od DN25 do DN 300
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG

Materiały:

Obudowa: GGG40 z powloka epoksydowa - **oznaczenie B**, stal nierdzewna - **oznaczenie C**
Dysk: GGG40 z powloka epoksydowa -**oznaczenie A**, stal nierdzewna - **oznaczenie B**
Uszczelenienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) - **oznaczenie A**, NBR (+5°C do maks. +85°C) - **oznaczenie B**, FKM (+5°C do maks. +180°C) -**oznaczenie C**
Zatrzaskowa dźwignia ręczna: Odlew aluminiowy

Opcja wykonania: przekladnia z kołem recznym - **oznaczenie G**

Medium robocze:
gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

Długości wbudowania:
DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 30 kg |
| **Zakres temperatury** | 5 do 85 °C |
| **Wykonanie** | klapa międzykołnierzowa |
| **Złącze kołnierzowe** | DN300-PN16 (DIN/EN) |
| **Ciśnienie robocze gazów (niebezpiecznych)** | 8 bar |
| **Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)** | 10 bar |
| **Tworzywo obudowy** | GGG40 |
| **Tworzywo podkładki** | z powłoką epoksydowa GGG40 |
| **Tworzywo kołnierza** | NBR |
| **Obszary zastosowania** | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa |
| **Uruchamianie** | uchwyt standardowy |
| **Długość montażowa** | 78 mm |
| **DN** | 300 mm |
| **Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)** | 16 bar |
| **Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)** | 8 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLZ300/16BAB |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:51