AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica międzykołnierzowa ręczna, DN65/PN25 GGG40/stal nierdzewna/EPDM



**Numer artykułu SKU: KLZ65/25BBA**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

- Rodzaj przyłącza: międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- Średnice nominalne: DN50 do DN150
- Ciśnienie pracy: do 25 bar

Materiały:

Obudowa: GGG40 pokryty zywica epoksydowa
Dysk: stal nierdzewna
Uszczelnienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) - **oznaczenie A**, NBR (+5°C do maks. +85°C) - **oznaczenie B**
Zatrzaskowa dźwignia ręczna: odlew aluminiowy

Opcja wykonania: przekladnia z kołem recznym - **oznaczenie G**

Medium robocze:
gazowe i ciekłe media neutralne

Długości wbudowania:
DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 4,4 kg |
| **Zakres temperatury** | -10 do +110 °C |
| **Złącze kołnierzowe** | DN65-PN25 (DIN/EN) |
| **Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)** | 25 bar |
| **Tworzywo podkładki** | stal szlachetna |
| **Tworzywo kołnierza** | EPDM |
| **Obszary zastosowania** | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| **Uruchamianie** | uchwytem standardowym |
| **Długość montażowa** | 46 mm |
| **DN** | 65 mm |
| **Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)** | 25 bar |
| **Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)** | 25 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLZ65/25BBA |
| **EAN-13** | 4050571439583 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:39