



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przepustnica międzykołnierzowa ręczna, DN150/PN25 GGG40/stal nierdzewna/EPDM



Numer artykułu SKU:  
**KLZ150/25BBA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Rodzaj przyłącza: międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- Średnice nominalne: DN50 do DN150
- Ciśnienie pracy: do 25 bar

#### Materiały:

Obudowa: GGG40 pokryty żywica epoksydowa

Dysk: stal nierdzewna

Uszczelnienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) - oznaczenie A, NBR (+5°C do maks. +85°C) - oznaczenie B

Zatrząskowa dźwignia ręczna: odlew aluminiowy

Opcja wykonania: przekładnia z kołem recznym - oznaczenie G

#### Medium robocze:

gazowe i ciekłe media neutralne

#### Długości wbudowania:

DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

## DANE TECHNICZNE

|                                                |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                           | 10 kg                                                                                                                                         |
| Zakres temperatury                             | -10 do +110 °C                                                                                                                                |
| Złącze kołnierzowe                             | DN150-PN25 (DIN/EN)                                                                                                                           |
| Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)     | 25 bar                                                                                                                                        |
| Tworzywo podkładki                             | stal szlachetna                                                                                                                               |
| Tworzywo kołnierza                             | EPDM                                                                                                                                          |
| Obszary zastosowania                           | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| Uruchamianie                                   | uchwytem standardowym                                                                                                                         |
| Długość montażowa                              | 56 mm                                                                                                                                         |
| DN                                             | 150 mm                                                                                                                                        |
| Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 25 bar                                                                                                                                        |
| Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)  | 25 bar                                                                                                                                        |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KLZ150/25BBA  |
| EAN-13  | 4050571436537 |