



## Przepustnica kołnierzowa z napędem pneumat., DN65/PN12, GGG40/stal nierdzewna/EPDM



**Numer artykułu SKU:  
KLA65/20BBAPFS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN - od DN25 do DN 300
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- przyłącza napędu pneumatycznego: NAMUR lub G 1/4"

#### Przepustnica

##### Materiały:

obudowa: GGG40 z powłoka epoksydową - oznaczenie B, stal nierdzewna - oznaczenie C

Dysk: GGG40 z powłoka epoksydowa - oznaczenie A, stal nierdzewna - oznaczenie B

Materiał uszczelnienia (manszety) i zakres temperatury pracy:

EPDM (-10°C do maks. +110°C) - oznaczenie A

NBR (+5°C do maks. +85°C) - oznaczenie B

FKM (+5°C do maks. +180°C) - oznaczenie C

Medium robocze: media ciekłe i gazowe

##### Długości wbudowania:

DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

#### Napęd pneumatyczny

##### Wykonanie:

zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

##### Materiały:

Obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Temperatura pracy: -20°C do maks. +80°C

Ciśnienie sterujące: do 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

**Uwaga:** Przy wysokich temperaturach mediów należy chłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

Waga	6 kg
Złącze kołnierzowe	2-1/2-150 lbs (ANSI B 16.5)
Temperatura czynnika	-10 do +110 °C
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	EPDM
Długość montażowa	46 mm
DN	65 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Wersja	zamykanie sprężyną

Nr kat.	KLA65/20BBAPFS
EAN-13	4050571432706

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:41