



## Zawór kulowy hydrauliczny, stal nierdzewna, G 4", PN50



**Numer artykułu SKU:  
KH40HDBES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

### OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: 1.4404, kula: 1.4404, panewka uszczelniająca: POM, uszczelki: Teflon / NBR, uchwyt: Stal ocynkowana

korpus: stal nierdzewna 1.4404, kula: stal nierdzewna 1.4404, panewka uszczelniająca: POM, uszczelka: Teflon (PTFE) / NBR, uchwyt: stal ocynkowana)

Gwinty przyłączeniowe wewnętrzne:

G1/4" do G 4" (DN 6 do DN 100)

Zakres temperatur:

-30°C do +100°C

Medium robocze:

olej hydrauliczny, olej opałowy (woda - tylko po uzyskaniu pozwolenia od producenta)

Opcja wykonania:

gwint NPT -**NPT**

---

### DANE TECHNICZNE

Gwint	4
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	100 mm
L	230 mm
PN	0 do 50 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH40HDBES
EAN-13	4050571422011

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:19