AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy z napędem elektrycznym, G 1-1/2", 24V AC/DC, mosiądz , wersja sanitarna



Numer artykułu SKU: KH112ELS24

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka zaworu kulowego:

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: PTFE/FKM

Zakres temperatur:
-20°C do maks. +95°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), woda, oleje, paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, farby, lakiery, slabe kwasy i zasady

Charakterystyka napędu elektrycznego

Opis:

- elektryczny napęd wahliwy z optycznym wskaźnikiem położenia, awaryjnym uruchamianiem ręcznym i ogrzewaniem pomieszczenia rozdzielni
- dwa dodatkowe łączniki krańcowe dla wykorzystania w sterowaniu
- elektroniczne ograniczenie momentu obrotowego zapobiega uszkodzeniu przy przeciążeniu
- awaryjne uruchamianie ręczne można wykorzystać bez demontażu obudowy.

UWAGA: Nie używać do góry nogami!

Materiały:
Obudowa: PA 6

Zakres temperatur:
-20°C do +70°C

Napięcie:
24 - 240 V AC / 24 - 135 V DC, (napędy mogą być zasilane prądem AC lub DC)

Stopień ochrony:
IP 67

Czas załączenia:
75%

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach czynników roboczych należy chłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Waga	2,3 kg
Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie	24 V (AC/DC)
Długość montażowa zaworu kulowego	103 mm
Czas nastawiania	19 s
Sposób sterowania	elektryczny
DN	40 mm
PN	-0,9 do 30 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH112ELS24
EAN-13	4050571406455

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:46