



Zawór kulowy z napędem elektrycznym, G 1/2", 110-240V AC/DC, mosiądz , wersja sanitarna



**Numer artykułu SKU:  
KH12ELS230**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Charakterystyka zaworu kulowego:

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: PTFE/FKM

Zakres temperatur:

-20°C do maks. +95°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), woda, oleje, paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, farby, lakiery, słabe kwasy i zasady

## Charakterystyka napędu elektrycznego

Opis:

- elektryczny napęd wahliwy z optycznym wskaźnikiem położenia, awaryjnym uruchamianiem ręcznym i ogrzewaniem pomieszczenia rozdzielni
- dwa dodatkowe łączniki krańcowe dla wykorzystania w sterowaniu
- elektroniczne ograniczenie momentu obrotowego zapobiega uszkodzeniu przy przeciążeniu
- awaryjne uruchamianie ręczne można wykorzystać bez demontażu obudowy.

**UWAGA:** Nie używać do góry nogami!

Materiały:

Obudowa: PA 6

Zakres temperatur:

-20°C do +70°C

Napięcie:

24 - 240 V AC / 24 - 135 V DC, (napędy mogą być zasilane prądem AC lub DC)

Stopień ochrony:

IP 67

Czas załączenia:

75%

Uwaga:

Przy wysokich temperaturach czynników roboczych należy chłodzić napęd!

---

## DANE TECHNICZNE

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Waga                              | 1,3 kg              |
| Gwint                             | 1/2                 |
| Rodzaj gwintu                     | G                   |
| Napięcie                          | 85 do 240 V (AC/DC) |
| Długość montażowa zaworu kulowego | 64 mm               |
| Czas nastawiania                  | 16 s                |
| Sposób sterowania                 | elektryczny         |
| DN                                | 15 mm               |
| PN                                | -0,9 do 40 bar      |
| Sposób podłączenia                | zawór gwintowany    |

Nr kat.

KH12ELS230