AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy z napędem elektr., z programatorem, G 2"



Numer artykułu SKU: KHTIME20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus zaworu kulowego: mosiądz niklowany, kula: stal nierdzewna, uszczelki kuli: PTFE, obudowa napedu: tworzywo sztuczne

Zakres temperatur:
medium robocze: +1°C do +100°C, otoczenie: +1°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze i inne gazy neutralne

Napięcie zasilania: 230 V (AC) (zegar i program na baterie)

Stopien ochrony: IP 54

Programowanie: z dokładnością minutowa można ustawić 16 przełączeń dziennie, każdy dzień tygodnia można zaprogramować osobno

Obsługa: przez programator zegarowy (automatyka), tryb ręczny (przełącznik na programatorze zegarowym (np. w przypadku awarii pradu). W przypadku montażu stropowego zalecamy zastosowanie sterowania zdalnego.

Zalety: oszczedność energii przez automatyczne zamknięcie instalacji pneumatycznej po zakończeniu pracy i automatyczne otwarcie przed poczatkiem pracy

Uwaga: Przy wysokich temperaturach medium roboczego należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Waga	5 kg
Gwint	2
Rodzaj gwintu	G
Długość montażowa zaworu kulowego	130 mm
Czas nastawiania	105 s
Sposób sterowania	elektryczny
DN	50 mm
PN	0 do 16 bar
Sterowanie zdalne	KH TIME REMOTE
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KHTIME20
EAN-13	4050571427740

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 22:51