



Zawór kulowy 3-drogowy pod napęd ISO5211, G3/4, typ L



**Numer artykułu SKU:
KH3/34LFMS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelka: Teflon (PTFE) / NBR

Zakres temperatur:

-10°C do +100°C

Właściwość:

Wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron zaworu

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady

Zalety: napęd obrotowy pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kołnierzu montażowym ISO 5211

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
ISO5211	F03
Sposób sterowania	ręczny
L	90 mm
PN	0 do 40 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu L

Nr kat.	KH3/34LFMS
EAN-13	4050571417567

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:16