



## Zawór kulowy 3-drogowy pod napęd ISO5211, G 1 1/2", typ L



**Numer artykułu SKU:  
KH3/112LFMS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelka: Teflon (PTFE) / NBR

#### Zakres temperatur:

-10°C do +100°C

#### Właściwość:

Wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron zaworu

#### Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady

Zalety: napęd obrotowy pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kołnierzu montażowym ISO 5211

### DANE TECHNICZNE

Waga	3,5 kg
Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	G
ISO5211	F05
Sposób sterowania	ręczny
L	142 mm
PN	0 do 40 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu L

Nr kat.

KH3/112LFMS

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:22