AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna G1/4, 0,5-16 bar, bez ster. wstecznego



Numer artykułu SKU: DR14-16ESNB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Przeponowy regulator cisnienia ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materialy:
Korpus: V4A, pokrywa sprezyny: POM, membrana i uszczelki: Viton, sprezyny: Stal ocynkowana (typ DR 14-10 ES: V4A)
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +80°C
Cisnienie wejsciowe:
maks. 25 bar
Przylacze manometru:
G 1/8"
Gwint w tablicy sterowniczej:
M 30 x 1,5
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne (opcja -NB: gazy i ciecze)
Opcjonalnie:
Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy -NB
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar, **Mozliwa jest wymiana membran Viton ze sterowaniem powrotnym i bez.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Gwint	G 1/4
Wykonanie	bez sterowania powrotnego
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 16 bar

Nr kat.	DR14-16ESNB
EAN-13	4050571265328

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20