AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna, G1/4, 0,1-1,5 bar, Standard



Numer artykułu SKU: R014-1,5ES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - mosiądz lub stal nierdzewna 1.4404
- Uszczelki: FKM, membrana: NBR (powlekany PTFE)
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy nietoksyczne (z opcja **- NB:** gazy i ciecze, woda zdemineralizowana z opcja **-CO:** CO2 (tylko dla mosiadzu)
- Wykonanie: reduktor z odpowietrzeniem (dostępna wersja bez odpowietrzenia)
- Przepływ: Wartosc Kv 0,35 m^3/h, 330 l/min*
- Zakres temperatur: -20°C do +80°C
- Ciśnienie wejściowe: do 30 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 15 bar
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Opcje wykonania: wersja bez przepływu zwrotnego dla gazów i cieczy (membrana NBR, pokryta PTFE) **- NB**, wersja bez przepływu zwrotnego z uszczelnieniem EPDM dla CO2 (tylko dla wykonania z mosiądzu) **- CO**

Uwagi:

  - * Przy ciśnieniu wejściowym 8 bar, ciśnienie wyjściowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Gwint	G 1/4
Wykonanie	Standard
Materiał	1.4404
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 1,5 bar

Nr kat.	R014-1,5ES
EAN-13	4050571563462

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44