AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna, G1/4, 0,5-8 bar, bez ster. wstecznego



Numer artykułu SKU: R14-8ES-NB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Przepływ: wartość Kv 1,4 m^3/h, 1300 l/min* (mosiądz: wartość Kv 1,4 m^3/h, 100 l/min*)
Wykonanie: ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materiały: uszczelka: Viton, membrana: NBR (powloka PTFE), typ mosiądz: Kolo reczne z ABS
Zakres temperatury: -20°C do maks. +80°C
Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne (z opcja -NB: gazy i ciecze, woda zdemineralizowana, z opcją -NE: gazy agresywne (nie dla regulatorów ciśnienia tłoka), z opcja -CO: CO2 (tylko dla mosiądzu)
Przyłącze manometru: G 1/4"
Gwint w tablicy sterowniczej: M 45 x 1,5 (mosiądz: M 35 x 1,5)
Opcjonalnie: wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy (membrana NBR, z powloka PTFE) -NB, Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów agresywnych (membrana ze stali szlachetnej) -NE*****, wykonanie dla CO2 (tylko dla mosiądzu) -CO, gwint NPT -NPT

*Przy ciśnieniu wejściowym 8 bar, ciśnienie wyjściowe 6 bar i spadek ciśnienia 1 bar, **regulator ciśnienia tłoka, ***Możliwa jest wymiana NBR/PTFE między membraną ze sterowaniem powrotnym i bez, **** tylko dla typów z mosiądzu, material katownika: stal szlachetna *****tylko dla typu 1.4404

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	maks. 30 bar
Wykonanie	bez sterowania powrotnego
Materiał	1.4404
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 8 bar

Nr kat.	R14-8ES-NB
EAN-13	4050571566920

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:22