



Filtroreduktor, G1/4, Eco-Line, ręczny spust kondensatu



Numer artykułu SKU:
EIW2000-02

Numer artykułu producenta:

Status magazynowy: Tylko
na zamówienie.

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Regulator ciśnienia, ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym) i dodatkowym filtrowaniem na zasadzie odsrodkowej i przez filtr spiekany

Materiały:

Korpus: Aluminium, pokrywa sprężyny Poliamid, membrana, uszczelki: NBR, zbiornik: Poliweglan

Zakres temperatury:

do maks. +60°C

Cisnienie wejściowe:

1,5 - 10 bar (zakres regulacji: 0,5 - 8,5 bar)

Srednica poru w filtrze:

5 µm

Czynniki:

Sprezone powietrze

Zalety:

Automatyczne odpowietrzenie przy nadciśnieniu po stronie wtórnej, Łatwy montaż pojedynczych komponentów przez pakiety złącz w obrebie jednego typoszeregu i wielkości gwintu, Kolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem, Katownik mocujacy zawarty w dostawie, Manometr kompaktowy o niewielkich wymiarach jest juz zamontowany

* dostawa bez koszyka ochronnego, ** jezeli cisnienie wejsciowe spadnie ponizej minimalnego cisnienia wejsciowego, to automatycznie otworzy sie zawór spustowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Gwint	G 1/4
Typoszereg	Eco-Line 2
Przepływ	1200 l/min
Gwint tablicy sterowniczej	M 33 x 1,5
Maks. ilość kondensatu	15 cm ³
Spust kondensatu	reczny spust
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar
L	40 mm
H1	168 mm
H2	82 mm

Nr kat.	EIW2000-02
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 26.04.2024r, g. 13:34