

Filtroreduktor, G3/8, Eco-Line, półautomat. spust kondensatu



Numer artykułu SKU:
EIW3000-03

Numer artykułu producenta:

Status magazynowy: Tylko
na zamówienie.

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Regulator ciśnienia, ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym) i dodatkowym filtrowaniem na zasadzie odsrodkowej i przez filtr spiękany

Materiały:

Korpus: Aluminium, pokrywa sprężyny Poliamid, membrana, uszczelki: NBR, zbiornik: Poliweglan

Zakres temperatury:

do maks. +60°C

Cisnienie wejściowe:

1,5 - 10 bar (zakres regulacji: 0,5 - 8,5 bar)

Srednica poru w filtrze:

5 µm

Czynniki:

Sprezone powietrze

Zalety:

Automatyczne odpowietrzenie przy nadciśnieniu po stronie wtórnej, Łatwy montaż pojedynczych komponentów przez pakiety złącz w obrebie jednego typoszeregu i wielkości gwintu, Kolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem, Katownik mocujacy zawarty w dostawie, Manometr kompaktowy o niewielkich wymiarach jest juz zamontowany

* dostawa bez koszyka ochronnego, ** jezeli cisnienie wejsciowe spadnie ponizej minimalnego cisnienia wejsciowego, to automatycznie otworzy sie zawór spustowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Gwint	G 3/8
Typoszereg	Eco-Line 3
Przepływ	2200 l/min
Gwint tablicy sterowniczej	M 42 x 1,5
Maks. ilość kondensatu	20 cm ³
Spust kondensatu	Odpływ półautomatyczny**
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar
L	53 mm
H1	211 mm
H2	93 mm

Nr kat.

EIW3000-03

Data wygenerowania podsumowania: 18.04.2024r, g. 01:56