



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

Przepływ: Wartość Kv 1,8m³/h, 2200 l/min\* (mosiadz: wartość Kv 1 m³/h, 1500 l/min\*) Wykonanie: ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego Materiały: Uszczelka: Viton, membrana: NBR (powłoka PTFE) Zakr

DANE TECHNICZNE

|             |           |         |                                  |
|-------------|-----------|---------|----------------------------------|
| Waga        | 0,0043 kg | Nr kat. | 83C489D9F77E4E468DA0988B1169985A |
| Ciezar      | 0,0076 KG |         |                                  |
| Ciezar      | 0,0077 KG |         |                                  |
| Waga        | 0,1 kg    |         |                                  |
| Ciezar      | 0,0012 KG |         |                                  |
| X           | 10 MM     |         |                                  |
| Ø B + 0,1/0 | 6,2 mm    |         |                                  |
| Y           | 16 mm     |         |                                  |
| Ø D         | 8 MM      |         |                                  |
| Ø C 0/+0,05 | 12,0 MM   |         |                                  |