AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna, G1/2, 0,2-3 bar, bez ster. wstecznego



Numer artykułu SKU: R12-3ES-NB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Przeplyw:
Wartosc Kv 1,8m³/h, 2200 l/min* (mosiadz: wartosc Kv 1 m³/h, 1500 l/min*)
Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materialy:
Uszczelka: Viton, membrana: NBR (powloka PTFE)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne (z opcja -NB: gazy i ciecze, woda zdemineralizowana, z opcja -NE: gazy agresywne (nie dla regulatorów cisnienia tloka), z opcja -CO: CO2 (tylko dla mosiadzu)
Przylacze manometru:
G 1/4"
Gwint w tablicy sterowniczej:
M 50 x 1,5
Opcjonalnie:
Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy (membrana NBR, z powloka PTFE) -NB, Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów agresywnych (membrana ze stali szlachetnej) -NE***, wykonanie dla CO2 (tylko dla mosiadzu) -CO, gwint NPT -NPT
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar, **regulator cisnienia tloka, ***tylko dla typu 1.4404, ****Mozliwa jest wymiana NBR/PTFE miedzy membrana ze sterowaniem powrotnym i bez

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Gwint	G 1/2
Ciśnienie wejściowe	maks. 30 bar
Wykonanie	bez sterowania powrotnego
Materiał	1.4404
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 3 bar

Nr kat.	R12-3ES-NB
EAN-13	4050571565633