



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, mosiądz, G 2", 0,1-1,5 bar, do CO2



Numer artykułu SKU:
R20-1,5MS-CO

Numer artykułu producenta:

Status magazynowy: Tylko
na zamówienie.

OPIS PRODUKTU

Przepływ:

Wartość Kv 21 m³/h, 25000 l/min* (mosiądz: Wartość Kv 13,2 m³/h, 17000 l/min*)

Wykonanie:

bez sterowania powrotnego (bez odpowietrzenia wtórnego)

Materiały:

Uszczelka: Viton, typ mosiądz: Pokrywa sprężyny z aluminium, wrzeciono ze stali

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie wejściowe:

maks. 30 bar

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy agresywne i inne, ciecze, woda zdemineralizowana z opcją -CO: CO2 (tylko dla mosiądzu)

Przyłącze manometru:

G 1/4"

Opcjonalnie:

Wykonanie dla CO2 (tylko dla mosiądzu) -CO, gwint NPT -NPT

*Przy ciśnieniu wejściowym 8 bar, ciśnienie wyjściowe 6 bar i spadek ciśnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 2
Wykonanie	do CO2
Tworzywo	Mosiądz
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 1,5 bar

Nr kat.	R20-1,5MS-CO
EAN-13	4050571567453