



Manometr tablicowy glicerynowy z kołnierzem D63, 0 - 16 bar



**Numer artykułu SKU:
MSE1663GLYCR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: 1.4301, pierścień przedni: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi (Ø 63 ciśnienia > 400 barów: 1.4404, Ø 100 ciśn. >= 100 bar: 1.4404) mechanizm

wskazówkowy: Stop miedzi, wznik: Poliwęglan

Przylacze gwintowane:

G 1/4" z tyłu, centryczny (Ø 100: G 1/2" z tyłu, mimosrodowy)

Klasa:

1.6 (Ø 100: 1.0)

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI, (Ø 100: wskazanie w bar)

Stopień ochrony:

IP 65

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------|-------------|
| Waga | 0,25 kg |
| Gwint | 1/4 |
| Zakres wskazań | 0 do 16 bar |
| Podziałka skali | 0,5 bar |
| Średnica | 63 mm |
| Rodzaj gwintu | G |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MSE1663GLYCR |
| EAN-13 | 4050571502836 |