



Manometr tablicowy glicerynowy z kołnierzem D63, 0 - 100 bar



**Numer artykułu SKU:
MSE10063GLYCR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: 1.4301, pierścien przedni: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi (Ø 63 ciśnienia > 400 barów: 1.4404, Ø 100 ciśn. >= 100 bar: 1.4404) mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi, wznik: Poliwęglan

Przylacze gwintowane:

G 1/4" z tyłu, centryczny (Ø 100: G 1/2" z tyłu, mimosrodowy)

Klasa:

1.6 (Ø 100: 1.0)

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI, (Ø 100: wskazanie w bar)

Stopień ochrony:

IP 65

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,25 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 100 bar
Podziałka skali	5 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MSE10063GLYCR
EAN-13	4050571502270