



## Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna , G3/4, 0,5-15 bar, Standard



**Numer artykułu SKU:  
RP34-15ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Wykonanie:

ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego

### Materiały:

Uszczelka: FKM/PTFE, membrana: FKM, obudowa: 1.4408, czesci wewnętrzne: 1.4404, sprężyna dociskowa: 1.4568, koło reczne: PBT

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +120°C

### Cisnienie wejściowe:

maks. 60 bar

### Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, azot, gazy niepalne i neutralne

### Przylacze manometru:

G 1/4"

### Opcjonalnie:

Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy -NB

\* przy ciśnieniu wejściowym 7 bar, ciśnienie wyjściowe 6 bar i spadek ciśnienia 1 bar, \*\* regulator ciśnienia tłoka

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Gwint	G 3/4
Wykonanie	Standard
Przepływ	4000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 15 bar
L	78 mm
H1	48 mm
H2	180 mm

Nr kat.	RP34-15ES
EAN-13	4050571823917