AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna , G3/4, 0,5-15 bar, Standard



Numer artykułu SKU: RP34-15ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materialy:
Uszczelka: FKM/PTFE, membrana: FKM, obudowa: 1.4408, czesci wewnetrzne: 1.4404, sprezyna dociskowa: 1.4568, kolo reczne: PBT
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +120°C
Cisnienie wejsciowe:
maks. 60 bar
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, azot, gazy niepalne i neutralne
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy -NB
* przy cisnieniu wejsciowym 7 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar, ** regulator cisnienia tloka

DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Gwint	G 3/4
Wykonanie	Standard
Przepływ	4000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 15 bar
L	78 mm
H1	48 mm
H2	180 mm

Nr kat.	RP34-15ES
EAN-13	4050571823917

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:42