AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna , G 1", 5-30 bar, Standard



Numer artykułu SKU: RP10-30ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materialy:
Uszczelka: FKM/PTFE, membrana: FKM, obudowa: 1.4408, czesci wewnetrzne: 1.4404, sprezyna dociskowa: 1.4568, kolo reczne: PBT
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +120°C
Cisnienie wejsciowe:
maks. 60 bar
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, azot, gazy niepalne i neutralne
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy -NB
* przy cisnieniu wejsciowym 7 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar, ** regulator cisnienia tloka

DANE TECHNICZNE

Waga	4,7 kg
Gwint	G 1
Wykonanie	Standard
Przepływ	6540 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	5 do 30 bar
L	102 mm
H1	61 mm
H2	215 mm

Nr kat.	RP10-30ES
EAN-13	4050571823757

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:58