AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor do sprężonego powietrza G1/4, 0,1-1,5 bar, stal nierdzewna



## Numer artykułu SKU: FR14-1,5ES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)
Materialy:
uszczelka: Viton, membrana: NBR (w oslonie PTFE), filtr: 1.4401 (50 µm)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie wejsciowe:
maks. 30 bar
Cisnienie wyjsciowe:
regulacja 1,5 do 15 bar
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Gwint NPT -NPT, automatyczny spust (czesci wewnetrzne z mosiadzu, maks. 16 bar) -AM
Inne zakresy regulacji:
0,1 - 1,5 bar -1,5, 0,2 - 3 bar -3, 0,5 - 8 bar -8
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Waga | 1,3 kg |
| Gwint | G 1/4 |
| Wykonanie | Standard |
| Materiał | 1.4404 |
| Przepływ | 800 l/min |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,1 do 1,5 bar |
| Spust kondensatu | reczny |
| Gwint tablicy sterowniczej (G) | M 45 x 1,5 |
| L | 64 mm |
| C | 125 mm |
| H | 246 mm |

| | |
|---|---|
| Nr kat. | FR14-1,5ES |
| EAN-13 | 4050571305499 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44