



## Filtroreduktor do sprężonego powietrza G1/4, 0,1-1,5 bar, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
FR14-1,5ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Wykonanie:

ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)

### Materiały:

uszczelka: Viton, membrana: NBR (w osłonie PTFE), filtr: 1.4401 (50 µm)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie wejściowe:

maks. 30 bar

### Cisnienie wyjściowe:

regulacja 1,5 do 15 bar

### Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne

### Przyłącze manometru:

G 1/4"

### Opcjonalnie:

Gwint NPT -NPT, automatyczny spust (części wewnętrzne z mosiądzu, maks. 16 bar) -AM

### Inne zakresy regulacji:

0,1 - 1,5 bar -1,5, 0,2 - 3 bar -3, 0,5 - 8 bar -8

\*Przy ciśnieniu wejściowym 8 bar, ciśnienie wyjściowe 6 bar i spadek ciśnienia 1 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Gwint	G 1/4
Wykonanie	Standard
Materiał	1.4404
Przepływ	800 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 1,5 bar
Spust kondensatu	reczny
Gwint tablicy sterowniczej (G)	M 45 x 1,5
L	64 mm
C	125 mm
H	246 mm

Nr kat.	FR14-1,5ES
EAN-13	4050571305499

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:47