AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor do sprężonego powietrza G1/4, 0,2-3 bar, mosiądz



Numer artykułu SKU: FR14-3MS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)
Materialy:
uszczelka: Viton, membrana: NBR (w oslonie PTFE), filtr: 1.4401 (50 µm)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie wejsciowe:
maks. 30 bar
Cisnienie wyjsciowe:
regulacja 1,5 do 15 bar
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Gwint NPT -NPT, automatyczny spust (czesci wewnetrzne z mosiadzu, maks. 16 bar) -AM
Inne zakresy regulacji:
0,1 - 1,5 bar -1,5, 0,2 - 3 bar -3, 0,5 - 8 bar -8
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,8 kg
Gwint	G 1/4
Wykonanie	Standard
Materiał	Mosiadz
Przepływ	800 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 3 bar
Spust kondensatu	reczny
Gwint tablicy sterowniczej (G)	M 35x1,5
L	64 mm
C	105 mm
H	230 mm

Nr kat.	FR14-3MS
EAN-13	4050571305949

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45