AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor, mosiądz, G3/8, 0,5-8 bar, Standard



## Numer artykułu SKU: FR38-8MS

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)
Materialy:
uszczelka: Viton, membrana: NBR (w oslonie PTFE), filtr: 1.4401 (50 µm)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie wejsciowe:
maks. 30 bar
Cisnienie wyjsciowe:
regulacja 1,5 do 15 bar
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Gwint NPT -NPT, automatyczny spust (czesci wewnetrzne z mosiadzu, maks. 16 bar) -AM
Inne zakresy regulacji:
0,1 - 1,5 bar -1,5, 0,2 - 3 bar -3, 0,5 - 8 bar -8
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,7 kg |
| **Gwint** | G 3/8 |
| **Wykonanie** | Standard |
| **Materiał** | Mosiadz |
| **Przepływ** | 800 l/min |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 do 8 bar |
| **Spust kondensatu** | reczny |
| **Gwint tablicy sterowniczej (G)** | M 35x1,5 |
| **L** | 64 mm |
| **C** | 115 mm |
| **H** | 230 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | FR38-8MS |
| **EAN-13** | 4050571308131 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45