AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr tablicowy z uchwytami bocznymi D63, 0 - 25 bar



Numer artykułu SKU: MFRE2563

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Stal czarna, pierscien przedni: Stal chromowana, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi, (cisnienia >= 100 bar: 1.4404), wziernik: Tworzywo sztuczne, krystaliczne, palak mocujacy: Stal ocynkowana, z tylu
Przylacze gwintowane:
G 1/4"* (Ø 40: G 1/8"), z tylu, centryczny (Ø 100: G1/2"*, z tylu mimosrodowy)
Klasa:
2.5 (Ø 100: 1.0)
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C (Ø 100: maks. +80°C)
Tarcza zegarowa:
1. Skala zewnetrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnetrzna (czerwona), wskazanie w PSI
Stopien ochrony:
IP 42
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,185 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 25 bar
Podziałka skali	1 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MFRE2563
EAN-13	4050571491147

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:26