AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr gliceryny tablicowy z uchwytami bocznymi D63, -1 do 0,6 bar



Numer artykułu SKU: MFRE-10663GLYCR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi, (cisnienia > 400 bar: 1.4404, Ø 100: Cisnienia >= 100 bar: 1.4404), przylacze: Mosiadz, wziernik: Poliweglan, palak mocujacy: Stal ocynkowana, z tylu
Przylacze gwintowane:
G 1/4"*, z tylu, centryczny, (Ø 100: G 1/2"*, z tylu, mimosrodowy)
Klasa:
1.6 (Ø 100: 1.0)
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C
Tarcza zegarowa:
1. Skala zewnetrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnetrzna (czerwona), wskazanie w PSI
Stopien ochrony:
IP 65
Opcjonalnie:
Przylacze gwintu NPT -NPT
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	-1 do 0,6 bar
Podziałka skali	0,05 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MFRE-10663GLYCR
EAN-13	4050571490515

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:10