



## Manometr gliceryny tablicowy z uchwytemi bocznymi D63, 0 - 4 bar



**Numer artykułu SKU:  
MFRE463GLYCR-NPT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi, (cisnienia > 400 bar: 1.4404, Ø 100: Cisnienia >= 100 bar: 1.4404), przyłącze: Mosiadz, wziernik: Poliweglan, palak mocujący: Stal ocynkowana, z tyłu

### Przyłącze gwintowane:

G 1/4", z tyłu, centryczny, (Ø 100: G 1/2", z tyłu, mimosrodowy)

### Klasa:

1.6 (Ø 100: 1.0)

### Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

### Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI

### Stopień ochrony:

IP 65

### Opcjonalnie:

Przyłącze gwintu NPT -NPT

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Waga            | 0,27 kg    |
| Gwint           | 1/2        |
| Zakres wskazań  | 0 do 4 bar |
| Podziałka skali | 0,2 bar    |
| Średnica        | 63 mm      |
| Rodzaj gwintu   | NPT        |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | MFRE463GLYCR-NPT |
| EAN-13  | 4050571491383    |