



## Reduktor ciśnienia FUTURA G3/4, 0,5-16 bar, wielkość 4



**Numer artykułu SKU:  
R34-16F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - PA 66 GF60, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 14200 l/min, odpowietrzenie wtórne: 120 l/min
- własne zużycie powietrza: 1,5 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M50x1,5
- ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania:  
wersja zabezpieczająca: z zamykanym zaworem kulowym i zaworem powolnego startu Soft-start - **Si**

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	1,1 kg
<b>Gwint</b>	G 3/4
<b>Ciśnienie wejściowe</b>	maks. 16 bar
<b>Wykonanie</b>	Regulator ciśnienia
<b>Zakres regulacji ciśnienia</b>	0,5 do 16 bar
<b>Wskaźnik manometru</b>	0 do 25 bar

<b>Nr kat.</b>	R34-16F
<b>EAN-13</b>	4050571568276

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:22