



Reduktor ciśnienia precyzyjny Standard, G1/4, 0,2-7 bar



**Numer artykułu SKU:
DRF31-7FB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, membrana i uszczelki: FPM
- Dokładność regulacji ciśnienia: $\pm 7,5$ mbar
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: precyzyjny reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 550 l/min, odpowietrzenie wtórne: 100 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): 0 - 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M20x1,5
- Zakres dostawy: reduktor precyzyjny razem z manometrem 50 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Gwint	G 1/4
Wykonanie	Precyzyjny regulator ciśnienia z przyłączem sprzeżenia zwrot
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 7 bar
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar

Nr kat.	DRF31-7FB
EAN-13	4050571269012

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:35