Reduktor ciśnienia szeregowy FUTURA G1/4, 0,5-10 bar, wielkość 0



Montagebeispiel für Zweierverkopplung

Ausgänge mit verschiedenen Drücken

Numer artykułu SKU: RB014-10FB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus: poliamid PA 66 GF60, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 1000 l/min, odpowietrzenie wtórne: 25 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: maks. 12 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: 0,5 do 8 bar, 0,2 - 4 bar, 0,5 - 10 bar
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Zakres dostawy: reduktor szeregowy razem z manometrem kwadratowym (kompaktowym) lub z manometrem okrągłym 40 mm

Uwagi:

- wersję standardową o zakresie 0,5 - 8 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- ** montaz standardowego manometru możliwy tylko z adapterem manometru, zakres wskazania manometru kompaktowego: 0 - 12 bar lub 0 - 6 bar

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	maks. 12 bar
Wykonanie	Regulator cisnienia z manometrem standardowym 40 mm
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 10 bar
Wskaźnik manometru	1 do 16 bar

Nr kat.	RB014-10FB
EAN-13	4050571570576

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:00