# Filtroreduktor sprężonego powietrza FUTURA G1/4, 0,2 - 4 bar, zbiornik metalowy, wielkość 0



**Numer artykułu SKU: FR014-4FM**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - PA 66 GF60, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR, zbiornik kondensatu - poliweglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: 1000 l/min, odpowietrzenie wtórne: 25 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe (w zależności od typu): 1,5 - 12 bar
- Zakres ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu) : do 10 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 16 $cm^3$
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem
- Opcje wykonania:
  Wersja ze zbiornikiem metalowym bez rurki wziernikowej (wziernika) **- M**, automatyczny spust kondensatu spustu **- AM**, automatyczny spust kondensatu NC (0 - 12 bar) **- AMNC**

** - kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (do ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera sie automatycznie

**UWAGA:** nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G 1/4" |
| **Ciśnienie wejściowe** | 1,5 - 12 bar |
| **Wykonanie** | z manometrem kompaktowym*** mm |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,2 - 4 bar |
| **Spust kondensatu** | półautomatyczny |
| **Wersja zbiornika** | ze zbiornikiem metalowym bez rurki wziernikowej |
| **Pakiet łączeniowy** | KP 0 F |
| **Kątownik mocujący** | W 0 F |
| **Wskaźnik manometru** | 0 - 6 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | FR014-4FM |
| **EAN-13** | 4050571891350 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:43