

Reduktor ciśnienia, precyzyjny, G 1 1/2", 150 - 300 mbar



Numer artykułu SKU:
RPM112-300

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

bez sterowania powrotnego (bez odpowietrzenia wtórnego)

Materiały:

Korpus i kolpak sprężynowy: Aluminium lakierowany (typ RPM 1/2": kolpak sprężynowy ze stali szlachetnej), membrana: NBR (powłoka PTFE), elementy wewnętrzne:

Mosiadź, uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie wejściowe:

maks. 6 bar

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne (także azot)

Przyłącze manometru:

G 1/4"

Opcjonalnie:

do CO2 (membrana EPDM) -CO

*wyjście gwintowane 3/4", **pomiar przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i maks. ciśnieniu wyjściowym

DANE TECHNICZNE

Waga	13 kg
Ciśnienie wejściowe	1 do 6 bar
Wykonanie	Precyzyjny reduktor ciśnienia
Przepływ	7000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	150 do 300 mbar
Gwint wejścia	G 1-1/2
Gwint wyjścia	G 1-1/2
Wskaźnik manometru	0 do 600 mbar

Nr kat.	RPM112-300
EAN-13	4050571604653