



Filtroreduktor do sprężonego powietrza FUTURA G1/4, 0,5-10 bar, zbiornik metalowy, automatyczny spust kondensatu, wielkość 1



Numer artykułu SKU:
FR14-10FMAM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - PA 66 GF60, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR, zbiornik kondensatu: poliwęglan, osłona zbiornika - tworzywo sztuczne lub osłona metalowa (opcja)
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr z reduktorem membranowym z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: G 1/4": 2000 l/min, G 3/8": 2500 l/min, odpowietrzenie wtórne: 70 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe (w zależności od typu): 1,5 - 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**, spust automatyczny dostępny jako opcja
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 28 cm³
- Gwint do mocowania pulpitu: M36x1,5
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 6 bar): 90 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania:
Wersja ze zbiornikiem metalowym z rurką wziernikową (wziernikiem) - **M**, automatyczny spust kondensatu spustu - **AM**, automatyczny spust kondensatu zamknięty bez ciśnienia NC (0 - 12

bar) - AMNC, wersja zabezpieczająca z zaworem kulowym i zaworem powolnego startu Soft-start - oznaczenie Si

** - kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (do ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera się automatycznie.

UWAGA: nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	1,5 do 16 bar
Wykonanie	Regulator z filtrem
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 10 bar
Spust kondensatu	automatyczne
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy z rurka wżernikowa
Wskaźnik manometru	0 do 16 bar

Nr kat.	FR14-10FMAM
EAN-13	4050571305550

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:19