# Filtroreduktor do sprężonego powietrza FUTURA G1/4, 0,5-10 bar, automatyczny spust kondensatu NC, wielkość 1




**Numer artykułu SKU: FR14-10FAMNC**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - PA 66 GF60, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR, zbiornik kondensatu: poliwęglan, osłona zbiornika - tworzywo sztuczne lub osłona metalowa (opcja)
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr z reduktorem membranowym z odpowietrzeniem wtórnym
- Przepływ: G 1/4”: 2000 l/min, G 3/8”: 2500 l/min, odpowietrzenie wtórne: 70 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe (w zależności od typu): 1,5 - 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**, spust automatyczny dostępny jako opcja
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 28 $cm^3$
- Gwint do mocowania pulpitowego: M36x1,5
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 6 bar): 90 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania:
  Wersja ze zbiornikiem metalowym z rurką wziernikową (wziernikiem) **- M**, automatyczny spust kondensatu spustu **- AM**, automatyczny spust kondensatu zamknięty bez ciśnienia NC (0 - 12

bar) **- AMNC**, wersja zabezpieczająca z zaworem kulowym i zaworem powolnego startu Soft-start - **oznaczenie Si**

** - kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (do ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera sie automatycznie.

**UWAGA:** nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,46 kg |
| **Gwint** | G 1/4 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 0 do 16 bar |
| **Wykonanie** | Regulator z filtrem |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 do 10 bar |
| **Spust kondensatu** | automatyczny (zamkniety w stanie bezcisnieniowym) |
| **Wersja zbiornika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | FR14-10FAMNC |
| **EAN-13** | 4050571305536 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01