Reduktor ciśnienia precyzyjny FUTURA G3/8, 0,1-1 bar, wielkość 2



Numer artykułu SKU: RP382-1F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - PA 66 GF60, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Konstrukcja: reduktor membranowym z odpowietrzeniem strony wyjściowej
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: dla G 3/8“: 4500 l/min, dla G 1/2“: 5200 l/min, odpowietrzenie wtórne: 70 l/min (dla wersji precyzyjnej 120 l/min)
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe (w zależności od typu): do 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Gwint do mocowania pulpitowego: M42x1,5
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: reduktor ciśneinia razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania:
  wersja zabezpieczająca z zaworem kulowym i zaworem powolnego startu Soft-start - oznaczenie **Si**

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	maks. 16 bar
Wykonanie	Precyzyjny regulator cisnienia**
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 1 bar
Wskaźnik manometru	0 do 1,6 bar

Nr kat.	RP382-1F
EAN-13	4050571604455

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:56